



NC ROTARY TABLE

高速四转分度盘 MX160

**高速四转！分度时间缩短30%（与公司产品相比）
提高生产率 - 实现了降低成本的新规格。**

- 高速四转
- 分度时间缩短了30%。（与公司产品相比，并非四转型产品相比！）
- 与以往的规格相比更紧凑

— 四转型 —



四转型

■ 规格

型 号		MX160
品名		NC
品名代码		01
外形尺寸 (mm)		φ170
法兰面外径尺寸 (mm)		φ160±0.1
法兰面厚度 (mm)		4.00
中心高度 (mm)		7.00
安装方式		固定
安装方向	水平 / 垂直 / 任意角度	2种
法兰面安装螺孔 (φmm)		φ4.0/φ5.0
安装孔位 (mm)		间隔45mm (中心距)
连接轴		1.2寸
最大回转速度	最大速度: 1000 (rpm) (连续) 最大速度: 1500 (rpm) (间歇)	70
最大输入功率 (kW)		0.35
最大转矩 (Nm)		40
重量 (kg)		3
产品重量 (kg)		4.5
连接轴 (mm) (标准) / (选配)		φ45 / φ50
连接轴轴心/法兰面轴心 (mm) (标准) / (选配)		70 / 65
法兰面轴心/法兰面轴心 (mm) (标准) / (选配)		45 / 40
法兰面轴心/法兰面轴心 (mm) (标准) / (选配)		间隔45mm (中心距) 间隔40mm (中心距)
法兰面轴心/法兰面轴心 (mm)	标准 (mm)	45
	选配 (mm)	40
法兰面轴心/法兰面轴心 (mm)	1 (mm)	15
	2 (mm)	40
	3 (mm)	20
法兰面轴心/法兰面轴心 (mm)	1 (mm)	40

① 1. 法兰面轴心/法兰面轴心 (mm) 是指法兰面轴心到法兰面轴心的距离。 2. 法兰面轴心/法兰面轴心 (mm) 是指法兰面轴心到法兰面轴心的距离。

3. 法兰面轴心/法兰面轴心 (mm) 是指法兰面轴心到法兰面轴心的距离。

4. 法兰面轴心/法兰面轴心 (mm) 是指法兰面轴心到法兰面轴心的距离。

5. 法兰面轴心/法兰面轴心 (mm) 是指法兰面轴心到法兰面轴心的距离。

6. 法兰面轴心/法兰面轴心 (mm) 是指法兰面轴心到法兰面轴心的距离。

標準品




オプション



■寸法図

標準品 [標準品仕様]



標準品 [オプション仕様] →標準品仕様と同一寸法図を参照

